

Banque d'accueil HELLO

Les panneaux (plans horizontaux et verticaux)

- Matériaux** : Panneaux en MDF
Haute densité (700/750 Kg / m³)
Tolérance de l'épaisseur (+ - 0,4/10^e)
- Finition** : Mélamine haute résistance traité antireflet, contrebalancé dans le décor du plateau., épaisseur de la mélamine 120g/m³
- Décor** : Hêtre.
- Epaisseur** : 30 mm.
- Chant** : Laque microbille gris aluminium + vernis PU.
- Liaison pied** : Système d'assemblage par inserts métalliques.

La structure (piètement)

- Piètement avant** : Piètement métal peinture poudre époxy gris aluminium, course de réglage du vérin 30mm.
- Piètement arrière**: Piètement métal peinture poudre époxy gris aluminium, course de réglage du vérin 30mm. Vérin pourvu d'une rotule.
- Plinthe** : Métal peinture poudre époxy gris aluminium.

La conception

- Principe** : La banque d'accueil est soutenue par des tiges filetées M10 vissées sous le plan horizontal supérieur ou sous le plan de travail suivant le module choisi (banque complète ou module bas). Ces tiges font toute la hauteur du panneau vertical. Les tiges filetées sont glissées dans les réservations des panneaux verticaux et horizontaux .
La fixation du piètement arrière (face utilisateurs) est effectuée par un goujon et un insert M10 serrés par une vis pointeau.
Les piètements avant des modules (face visiteurs) sont vissés à l'extrémité des tiges filetées.
Les plinthes métal sont pincées entre les tiges filetées et les piètements avant.
Les modules sont assemblés entre eux grâce à des goujons double insérés dans des excentriques.
- Les modules** : Chaque module est équipé d'un piètement. Pour l'installation d'un module unitaire, il est indispensable de la compléter par un piètement supplémentaire.

Les fluides

- Sur le plateau** : Chaque plan de travail est équipé d'un obturateur ABS gris aluminium pour assurer la descente verticale des fluides.

GARANTIE 2 ANS.

6 finitions sur demande :

MDF laqué (laque microbille) + vernis PU.
Module droit D100 bas sur demande.

